Flexilo Compact

Perfekt bei wenig Platz, niedrigen Decken oder feuchten Kellerräumen.
Die innovative Weiterentwicklung des Flexilo Gewebetanks. Ein Funktionskonzept mit Zugfedern erlaubt um bis zu 60 % mehr Füllvolumen bei gleicher Größe. Dank integrierter Förderschnecke und elastischem Schrägboden ist eine vollständige Entleerung jederzeit garantiert. Erhältlich ist der Flexilo Compact in verschiedenen Höhen. Selbst bei Deckenhöhen von nur 1,85 Metern ist die Lagerung großer Pelletmengen spielend möglich.



Flexilo Compact
in entleertem Zustand



Volle Kontrolle
mit dem Füllstandssensor (optional)

Auswahl der Tankgröße
pro 1 kW Heizlast =
400 kg Pellets Jahresbedarf

Beispiel:
12 kW x 400 kg = 4,8 t > KGT2618EU
(258 cm x 184 cm)

Größe des Tankraums
Der Tankraum muss zu jeder Richtung um mindestens 7 cm breiter sein als der Gewebetank selbst. An der Seite mit der Befülleinheit sind mindestens 45 cm notwendig.

Flexilo Gewebetanks: Unglaublich anpassungsfähig.

- Einfache und schnelle **Montage**
- Saubere und platzsparende **Lagerung**
- **Staubdicht, luftdurchlässig** und dauerhaft **antistatisch**
- Geeignet für **feuchte Kellerräume**
- Auch bei **niedriger Raumhöhe** einsetzbar
- **Für jeden Bedarf die richtige Größe** von 650 kg bis 12.000 kg Fassungsvermögen
- **Außenaufstellung** möglich



Flexilo Compact

Art.Nr.	Länge	Breite	Befüllmenge** bei Raumhöhe von				
			1.750 mm	1.850 mm***	2.000 mm	2.200 mm	2.400 mm
KGT1814EU	1.840 mm	1.440 mm	-	1,3 – 1,6 t	1,6 - 2,0 t	2,1 - 2,6 t	2,7 - 3,3 t
KGT1818EU	1.840 mm	1.840 mm	-	1,7 - 2,0 t	2,0 - 2,5 t	2,6 - 3,3 t	3,4 - 4,0 t
KGT2314EU	2.300 mm	1.440 mm	-	1,8 - 2,2 t	2,1 - 2,5 t	2,7 - 3,3 t	3,7 - 4,2 t
KGT2318EU	2.300 mm	1.840 mm	-	2,4 - 2,8 t	2,8 - 3,2 t	3,7 - 4,3 t	4,8 - 5,4 t
KGT2320EU	2.300 mm	2.040 mm	-	2,8 - 3,2 t	3,1 - 3,5 t	4,2 - 4,8 t	5,4 - 6,0 t
KGT2614EU	2.580 mm	1.440 mm	-	2,0 – 2,5 t	2,4 - 3,0 t	3,2 - 3,8 t	4,0 - 4,7 t
KGT2618EU	2.580 mm	1.840 mm	-	2,4 - 3,0 t	3,2 - 4,0 t	4,2 - 4,8 t	5,0 – 6,2 t
KGT2620EU	2.580 mm	2.040 mm	-	3,3 – 4,1 t	3,7 - 4,7 t	4,8 - 5,4 t	5,5 – 7,0* t
NEU KGT2620EU-LOW	2.580 mm	2.040 mm	3,3 – 3,7 t	3,3 – 4,1 t	3,7 - 4,7 t	4,8 - 5,2 t	-
KGT2626EU	2.580 mm	2.580 mm	-	4,0 – 5,1 t	4,9 - 6,1 t	6,2 - 7,1 t	7,2 – 8,5 t
KGT3614EU	3.580 mm	1.440 mm	-	3,1 - 3,5 t	3,7 - 4,1 t	4,8 - 5,4 t	5,9 - 6,5 t
KGT3626EU	3.580 mm	2.580 mm		5,4 - 6,6 t	7,4 - 8,6 t	9,4 - 10,6 t	11,4 - 12,5 t

*in Deutschland max. 6,5 t (Brandschutzgrenze) **Die Befüllmenge ist abhängig vom Schüttgewicht der Pellets (kg/m³) sowie der Raumhöhe und kann bis zu 20 % differieren. Für die Maximalfüllmenge muss eine Raumhöhe von mind. 240 cm gegeben sein. ***Bei einer Raumhöhe von unter 200 cm erfolgt keine vollständige Entleerung. Je geringer die Raumhöhe, desto höher ist die im Tank verbleibende Restmenge.

Technische Änderungen vorbehalten.