Smartlink Kombispeicher

Kompakter Wärmespeicher neu gedacht.
Die Optimierung der gesamten Heiztechnik rund um die Pelletheizung war das Ziel bei der Entwicklung des Smartlinks: Warmwasserbereitung mit einem hygienischen Frischwassermodul, aufbaubare Heizkreisgruppen, Pufferlade- und Sicherheitsgruppe. Die Optik perfekt auf Pellematic Condens und Compact abgestimmt, ergänzt Smartlink die Systeme um eine abgestimmte Regelungslösung.



Inklusive Frischwasser-modul

All-in-One-Frischwassermodul
- Heizkreisgruppen montierbar
- Solarwärme integrierbar
- Pufferspeicher mit 360 Litern
- Pufferladegruppe

Kompakte & flexible Aufstellung
Der Smartlink passt perfekt neben die Pelletheizung, braucht nur 1 m² Platz und eignet sich ideal für eine Eckpositionierung.

Technische Daten
- 360 l Puffervolumen
- Pufferladepumpe
- Frischwassermodul (21 l/min.)
- Bis zu 420 l Warmwasser mit 40 °C
- Anschlüsse für bis zu zwei Heizkreisgruppen
- Sicherheitsgruppe

Entlüftung

Zirkulations-Set
optional

Frischwassermodul
für hygienische
Warmwasserbereitung

E-Heizstab Option 1
Warmwasserbetrieb

Heizkreisregler
unter Verkleidung
montierbar

E-Heizstab Option 2
Heizungsbetrieb

Heizkreisgruppen
für bis zu zwei Heizkreise
direkt montierbar
(ohne Verteilerbalken)

Pufferladegruppe
inklusive Rohrverbindungen

Sicherheitsgruppe

Schichtbleche
für optimale Schichtung

Isolierung



Technische Daten Kombiwärmespeicher Smartlink

Bezeichnung	Smartlink
Behälterinhalt	360 Liter
Länge / Breite / Höhe	728 x 509 x 1982 mm
Mindestraumhöhe	2050 mm
Kippmaß	1997 mm
Gesamtgewicht	175 kg
Energieeffizienzklasse	C
Frischwassermodul Schüttleistung	
ohne Nachheizen (bei 63 °C Puffertemperatur, durchgeladen, 40 °C Wasserentnahme, 15 l / min)	420 Liter
Max. Wasserentnahme	21 l / min

Technische Änderungen vorbehalten