

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Kennung: HT Version: 014

Leistungsbeschreibung Haustechnik

ÖNORM-Ausgabe: A2063, Veröffentlicht am: 31.12.2025, Status: freigegeben
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Haustechnik.html>

Vorversion:

HT 013

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Erg.LB-Haustechnik

ABK 023

ÖNORM-Ausgabe: A2063, Veröffentlicht am: 15.03.2026, Status: Entwurf
Herausgeber: ib-data GmbH ABK-Baudatenentwicklung
<https://www.abk.at/audaten/oesterreichischer-industriestandard>

35. Wärmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 35 - Wärmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser

Kennung: HT Version: 014

Leistungsbeschreibung Haustechnik

ÖNORM-Ausgabe: A2063, Veröffentlicht am: 31.12.2025, Status: freigegeben
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Haustechnik.html>

Vorversion:

HT 013

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

Erg.LB-Haustechnik

ABK 023

ÖNORM-Ausgabe: A2063, Veröffentlicht am: 15.03.2026, Status: Entwurf
Herausgeber: ib-data GmbH ABK-Baudatenentwicklung
<https://www.abk.at/baudaten/oesterreichischer-industriestandard>

- ULG 35OA Pelletsheizkessel (ÖkoFEN)**
- ULG 35OD Pelletslagerung und Zubehör (ÖkoFEN)**
- ULG 35OF Pufferspeicher (ÖkoFEN)**
- ULG 35OP Zubehör für Pelletsheizungen (ÖkoFEN)**

35 Wärmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

2. Standard-Verbindungsstück:

Verbindungsstück zum Anschluss eines Heizgerätes an einen Fang oder Luft- Abgasfang bei einem Wandabstand zwischen Fang und Gerät bis 2 m, Aufstellung mittig vor dem Fang und Einmündung mit einem Bogen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Entleerungsarmatur in der Dimension des vorhandenen Anschlusses des Wärmebereitstellungssystems
- 2 Spülstutzen mit Kugelhahn - angeschlossen an die Vor- und Rücklaufleitung

4. Technische Angaben:

4.1 Wärmeträger:

Anlagenteile für den Betrieb mit Heizungswasser als Wärmeträger, Wassertemperatur höchstens 100°C und Wasserqualität gemäß Norm.

4.2 Erforderliche Wärmeleistung:

Die erforderliche Wärmeleistung entspricht dem Leistungsbedarf des angeschlossenen Wärmeabgabesystems.

4.3 Betriebsdruck:

Wärmebereitstellungssysteme und Wasserheizer sind ausgelegt für einen Betriebsdruck von mindestens 6 bar

4.4 Regelung der Heizgeräte:

Wärmebereitstellungssysteme sind mit allen Einrichtungen zur Regelung einer einstellbaren Sollwerttemperatur ausgerüstet (Temperaturregler, Zeitprogramm, verstellbare Heizkurve).

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Betriebswartung (Wartung und Inspektion) innerhalb der Gewährleistungsfrist
- Kessel für Öl
- Kessel für Hackschnitzelanlagen
- Kesselzubehör (z.B. Heizölpumpen, Ölmengenzähler)
- Öltanks

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM H 5155: Wärmedämmung von Rohrleitungen und Komponenten in haustechnischen Anlagen
- ÖNORM H 5195 Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in geschlossenen Warmwasser-Heizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C

35OA + Pelletsheizkessel (ÖkoFEN)

Version: 2026-03

1. Brennstoff:

Heizkessel sind geeignet für Holzpellets gemäß EN 1496-2 Klasse A1 Pellets mit max. Ø 6 mm. Die Heizkessel sind nicht für Luft-Abgasfang geeignet.

2. Betriebsdruck:

Pelletsessel sind ausgelegt für einen Betriebsdruck von maximal 3 bar

3. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

35OA01 + Heizkessel mit integrierter Brennwerttechnik, bestehend aus:

Heizkessel:

- mit Edelstahl Brennwertwärmetauscher nach DIN 4702 und ÖNORM 7550
- integrierter Rücklaufanhebung
- automatischer Reinigungseinrichtung
- Aschebox mit Aschekomprimierung
- komplett mit Isolierung und Verkleidung.

Pelletsbrenner:

- mit Verbrennungsretorte
- Kugelschleuse
- Anschluss für raumluftunabhängigem Betrieb
- Antriebseinheit
- automatische elektrische Zündung mit nur 250W
- Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz / 16 A / 1760 W.

Kesselsteuerung:

- mikroprozessorgesteuerte Kesselregelung inkl. aller Fühler
- steckerfertig am Heizkessel montiert und für den Einbau einer witterungsgeführten Mischerregelung vor verdrahtet für 2 Heizkreise
- Netzspannung 230V.

Zwischenbehälter mit integrierter Saugturbine:

- Zwischenbehälter mit Dosiereinrichtung mit Kugelschleuse als Rückbrandsicherung und integrierter Saugturbine.

Bedienteil Pelletronic Touch:

- inkl. Touchscreen 5" und serienmäßiger Internetverbindung für online Zugriff mittels PC, Smartphone und App.

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A++
- Wassereinhalt: 105 l
- Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel) [mm]: 130 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1425 x 965 x 920 mm
- Einbringmass: 780 mm..

35OA01A + Heizkessel Pellematic Condens 7-22kW

OFN Stk

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung P_n: 22 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung P_p: 7 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens - PEK322 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PEK322

35OA01B + Heizkessel Pellematic Condens 8-25kWOFN **Stk**

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 25 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 8 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens - PEK325 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PEK325

35OA01C + Heizkessel Pellematic Condens 9-28kWOFN **Stk**

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 28 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 9 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens - PEK328 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PEK328

35OA01D + Heizkessel Pellematic Condens 10-32kWOFN **Stk**

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 32 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 10 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens - PEK332 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PEK332

35OA05 + Heizkessel mit Heizwerttechnik, bestehend aus:**Heizkessel:**

- mit Keramik-Brennkammer
- integrierter Rücklaufanhebung
- automatischer Reinigungseinrichtung
- Aschebox mit Aschekomprimierung
- komplett mit Isolierung und Verkleidung.

Pelletsbrenner:

- mit Verbrennungsretorte
- Kugelschleuse
- Anschluss für raumluftunabhängigem Betrieb
- Antriebseinheit
- automatische elektrische Zündung mit nur 250W
- Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz / 16 A / 1760 W.

Kesselsteuerung:

- mikroprozessorgesteuerte Kesselregelung inkl. aller Fühler
- steckerfertig am Heizkessel montiert und für den Einbau einer witterungsgeführten Mischerregelung vor verdrahtet für 2 Heizkreise
- Netzspannung 230V.

Zwischenbehälter mit integrierter Saugturbine:

- Zwischenbehälter mit Dosiereinrichtung mit Kugelschleuse als Rückbrandsicherung und integrierter Saugturbine.

Bedienteil Pelletronic Touch:

- inkl. Touchscreen 5" und serienmäßiger Internetverbindung für online Zugriff mittels PC, Smartphone und App.

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A⁺
- Wassereinhalt: 105 l
- Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel) [mm]: 130 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1425 x 965 x 920 mm
- Einbringmass: 780 mm..

35OA05A + Heizkessel Pellematic Compact 7-22kW

OFN Stk

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 22 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 7 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Compact - PES322 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PES322

35OA05B + Heizkessel Pellematic Compact 8-25kW

OFN Stk

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 25 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 8 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Compact - PES325 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PES325

35OA05C + Heizkessel Pellematic Compact 9-28kW

OFN Stk

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 28 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 9 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Compact - PES328 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PES328

35OA05D + Heizkessel Pellematic Compact 10-32kW

OFN Stk

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn: 32 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung Pp: 10 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Compact - PES332 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PES332

35OA11 + Heizkessel mit integrierter Brennwerttechnik und mit Zusatzwärmetauscher, bestehend aus:**Heizkessel:**

- mit Edelstahl Brennwertwärmetauscher
- integrierte Rücklaufanhebung ohne Pumpe
- automatische Wärmetauscherreinigung
- Anschlussmöglichkeit für raumluftunabhängigen Betrieb
- Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz / 16 A / 1760 W.

Pelletsbrenner:

- Pelletsbrenner rechts oder links anbaubar
- Staubfreie automatische Entaschung mit Aschebox
- Geprüfte Rückbrandschutzeinrichtung
- automatische Zündung mit 250 Watt.

Kesselsteuerung:

- Regelung für 2 Heizkreis und Brauchwassermanagement direkt über die Kesselsteuerung
- (ohne Heizkreisregler) möglich od. E1708
- Regelung für 1 Heizkreis und Brauchwassermanagement direkt über die Kesselsteuerung (ohne Heizkreisregler) möglich
- Fühlerpaket E1575 erforderlich (in eigener Position).
- Pelletsverbrauchsmessung
- Unterdruckmessung
- steckerfertig montiert.

Vakuumsaugsystem:

- Zwischenbehälter mit integrierter Saugturbine.

Bedienteil Pelletronic Touch:

- inkl. Touchscreen 5" und serienmäßiger Internetverbindung für online Zugriff mittels PC,

Smartphone und App.

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A⁺⁺
- Wassereinhalt: 159 l
- Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel) [mm]: 182,5 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1853 x 1297 x 1375 mm
- Einbringmass: Türbreite ≥ 80 cm Türhöhe ≥ 185 cm..

35OA11A + Heizkessel Pellematic Maxi 15-41kW

OFN Stk

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung P_n: 41 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung P_p: 15 kW
- Energieeffizienzindex (EEI): 132.

z.B. Heizkessel Pellematic Maxi - PESK41 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PESK41

35OA11B + Heizkessel Pellematic Maxi 17-55kW

OFN Stk

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung P_n: 55 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung P_p: 17 kW
- Energieeffizienzindex (EEI): 137.

z.B. Heizkessel Pellematic Maxi - PESK55 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PESK55

35OA11C + Heizkessel Pellematic Maxi 19-64kW

OFN Stk

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung P_n: 64 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung P_p: 19 kW
- Energieeffizienzindex (EEI): 140.

z.B. Heizkessel Pellematic Maxi - PESK64 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PESK64

35OA13 + Heizkessel mit Heizwerttechnik, bestehend aus:

Heizkessel:

- integrierte Rücklaufanhebung ohne Pumpe
- automatische Wärmetauscherreinigung
- Anschlussmöglichkeit für raumluftunabhängigen Betrieb
- Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz / 16 A / 1760 W.

Pelletsbrenner:

- Pelletsbrenner rechts oder links anbaubar
- Staubfreie automatische Entaschung mit Aschebox
- Geprüfte Rückbrandschutzeinrichtung
- automatische elektrische Zündung mit 250 Watt.

Kesselsteuerung:

- Regelung für 1 Heizkreis und Brauchwassermanagement direkt über die Kesselsteuerung (ohne Heizkreisregler) möglich
- Fühlerpaket E1575 erforderlich (in eigener Position).
- Pelletsverbrauchsmessung
- Unterdruckmessung
- steckerfertig montiert.

Vakuumsaugsystem:

- Zwischenbehälter mit integrierter Saugturbine.

Bedienteil Pelletronic Touch:

- inkl. Touchscreen 5" und serienmäßiger Internetverbindung für online Zugriff mittels PC,

Smartphone und App.

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A⁺
- Energieeffizienzindex (EEI): 123
- Wassereinhalt: 135 l
- Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel) [mm]: 180 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1855 x 1297 x 990 mm
- Einbringmass: Türbreite ≥ 80 cm Türhöhe ≥ 185 cm..

35OA13A + Heizkessel Pellematic Maxi 11-36kW

OFN Stk

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung P_n: 36 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung P_p: 11 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Maxi - PES36 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PES36

35OA13B + Heizkessel Pellematic Maxi 15-48kW

OFN Stk

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung P_n: 48 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung P_p: 15 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Maxi - PES48 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PES48

35OA13C + Heizkessel Pellematic Maxi 17-55kW

OFN Stk

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung P_n: 55 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung P_p: 17 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Maxi - PES56 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PES56

35OA21 + Heizkessel (PEK/XL) mit integrierter Brennwerttechnik, bestehend aus:

Heizkessel:

- mit Brennwertwärmetauscher aus Edelstahl
- mit Keramik-Brennkammer
- automatische Wärmetauscherreinigung
- Kondensatablauf mit Siphon und Spühleinrichtung
- Integrierte Rücklaufanhebung ohne Pumpe
- Integrierter Wasser-Differenzdruckschalter
- Keine thermische Ablaufsicherung notwendig
- Filterlose Technik – Zero Flame Technologie
- Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 Hz / 16 A / 1760 W.

Pelletsbrenner:

- Lineares Multisegmentbrennteller
- Staubfreie automatische Entaschung mit 2 Ascheladen
- geprüfte Rückbrandschutzeinrichtung
- automatische elektrische Zündung mit 2 x 250 Watt.

Kesselsteuerung:

- mit Visualisierung am integrierten Bedienteil Pelletronic Touch
- Pelletsverbrauchsmessung
- modulierende Leistungsanpassung
- Unterdruckmessung
- steckerfertig montiert.

Vakuumsaugsystem:

- Zwischenbehälter mit integrierter Saugturbine (Optional Erweiterung für zweite Saugturbine - in eigener Position)

Bedienteil Pelletronic Touch:

- inkl. Touchscreen 5" und serienmäßiger Internetverbindung für online Zugriff mittels PC, Smartphone und App.

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A⁺⁺
- Energieeffizienzindex (EEI): 137
- Wasserinhalt: 415 l
- Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel) [mm]: 200 mm
- Abmessungen (H x B x T): 2010 x 2170 x 1239 mm
- Einbringmass: Türbreite ≥ 80 cm Türhöhe ≥ 185 cm..

350A21A + Heizkessel Pellematic Condens XL 30-100kW OFN **Stk**

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung P_n: 100 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung P_p: 30 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens XL - PEK1100Z von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PEK1100Z

350A21B + Heizkessel Pellematic Condens XL 33-110kW OFN **Stk**

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung P_n: 110 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung P_p: 33 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens XL - PEK1110Z von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PEK1110Z

350A21C + Heizkessel Pellematic Condens XL 36-120kW OFN **Stk**

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung P_n: 120 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung P_p: 36 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens XL - PEK1120Z von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PEK11120Z

350A21D + Heizkessel Pellematic Condens XL 39-130kW OFN **Stk**

- Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung P_n: 130 kW
- Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der Nennwärmeleistung P_p: 39 kW.

z.B. Heizkessel Pellematic Condens XL - PEK1130Z von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: PEK11130Z

350D + Pelletslagerung und Zubehör (ÖkoFEN)

Version: 2026-03

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

35OD01	+	Gewebetank (KGT) aus dauerhaft antistatischem Spezialgewebe, staubdicht aber luftdurchlaessig: • mit Traggestell aus Holz mit Metallverbindern und Zugbändern • Austragungsschnecke mit Motor • Zugfedern zur vollständigen Entleerung des Tanks • Schellen und Kleinteile • Befuelleinheit. Anschlusset Elektrisch in eigener Position (als Aufzählung). Im Stichwort angegeben sind die durchschnittlichen Füllmengen bei 185/220/240 cm Füllhöhe (.././../) in Tonnen (t).		
35OD01A	+	Flexilo Compact Gewebetank 184 x 144 cm • Befüllmenge: 1,3 bis 3,3 t • Abmessungen (B x L x H): 1440 x 1840 x (1850 - 2400) mm. z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT1814EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) Suchtext: KGT1814EU	OFN	Stk
35OD01B	+	Flexilo Compact Gewebetank 184 x 184 cm • Befüllmenge: 1,7 bis 4,0 t • Abmessungen (B x L x H): 1840 x 1840 x (1850 - 2400) mm. z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT1818EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) Suchtext: KGT1818EU	OFN	Stk
35OD01C	+	Flexilo Compact Gewebetank 230 x 144 cm • Befüllmenge: 1,8 bis 4,2 t • Abmessungen (B x L x H): 1440 x 2300 x (1850 - 2400) mm. z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2314EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) Suchtext: KGT2314EU	OFN	Stk
35OD01D	+	Flexilo Compact Gewebetank 230 x 184 cm • Befüllmenge: 2,4 bis 5,4 t • Abmessungen (B x L x H): 1840 x 2300 x (1850 - 2400) mm. z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2318EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) Suchtext: KGT2318EU	OFN	Stk
35OD01E	+	Flexilo Compact Gewebetank 230 x 204 cm • Befüllmenge: 2,8 bis 6,0 t • Abmessungen (B x L x H): 2040 x 2300 x (1850 - 2400) mm. z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2320EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) Suchtext: KGT2320EU	OFN	Stk
35OD01F	+	Flexilo Compact Gewebetank 258 x 144 cm • Befüllmenge: 2,0 bis 4,7 t • Abmessungen (B x L x H): 1440 x 2580 x (1850 - 2400) mm.	OFN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2614EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
Suchtext:		KGT2614EU		
35OD01G +		Flexilo Compact Gewebetank 258 x 184 cm • Befüllmenge: 2,4 bis 6,2 t • Abmessungen (B x L x H): 1840 x 2580 x (1850 - 2400) mm. z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2618EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	OFN	Stk
Suchtext:		KGT2618EU		
35OD01H +		Flexilo Compact Gewebetank 258 x 204 cm • Befüllmenge: 3,3 bis 7,0 t • Abmessungen (B x L x H): 2040 x 2580 x (1850 - 2400) mm. z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2620EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	OFN	Stk
Suchtext:		KGT2620EU		
35OD01I +		Flexilo Compact Gewebetank 258 x 258 cm • Befüllmenge: 4,0 bis 8,6 t • Abmessungen (B x L x H): 2580 x 2580 x (1850 - 2400) mm. z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2626EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	OFN	Stk
Suchtext:		KGT2626EU		
35OD01J +		Flexilo Compact Gewebetank 358 x 144 cm • Befüllmenge: 3,3 bis 6,2 t • Abmessungen (B x L x H): 3580 x 1440 x (1850 - 2400) mm. z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT3614EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	OFN	Stk
Suchtext:		KGT3614EU		
35OD01K +		Flexilo Compact Gewebetank 358 x 258 cm • Befüllmenge: 5,4 bis 12,6 t • Abmessungen (B x L x H): 3580 x 2580 x (1850 - 2400) mm. z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT3626EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	OFN	Stk
Suchtext:		KGT3626EU		
35OD01M +		Flexilo Compact Gewebetank 258 x 258 cm 2 Austragschnecken • Befüllmenge: 4,0 bis 8,5 t • Abmessungen (B x L x H): 2580 x 2580 x (1850 - 2400) mm • Mit Austragung in beide Richtungen (2 Austragungsschnecken mit Motor). z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT2626D-EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	OFN	Stk
Suchtext:		KGT2626D-EU		
35OD01N +		Flexilo Compact Gewebetank 358 x 258 cm 2 Austragschnecken • Befüllmenge: 5,4 bis 12,5 t • Abmessungen (B x L x H): 3580 x 2580 x (1850 - 2400) mm • Mit Austragung in beide Richtungen (2 Austragungsschnecken mit Motor).	OFN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Flexilo Compact Gewebetank KGT3626D-EU von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
Suchtext:		KGT3626D-EU		
35OD01P	+	Az KGT Anschlussset Elektrisch - 210838 • Aufzahlung (Az) für ein Anschlussset Elektrisch (210838), bestehend aus: - 20 m Kabel 5x1 mm² für Verbindung zw Kessel und Motor Pelletsaustragung inkl. Stecker - 20 m Erdungskabel 1x2,5 mm² - 4,9 m Erdungskabel 1x2,5 mm² inkl. Kabelschuhe und Befestigung (Potenzialausgleich Heizsystem in eigener Position).	OFN	Stk
35OD03	+	Lagerraum Entnahmeschnecke, bestehend aus: • T-Stueck inkl. Antriebseinheit • Kleinteileset • Förderkanal • Förderschnecke.		
35OD03A	+	Raumentnahmeschnecke Saugsys 140S für 146 - 195 cm • Für Raumlängen von 146 - 195 cm • Förderkanal: FK 140 z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 140S - RS-140 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	OFN	Stk
Suchtext:		RS-140		
35OD03B	+	Raumentnahmeschnecke Saugsys 140S für 196 - 245 cm • Für Raumlängen von 196 - 245 cm • Förderkanal: FK 190 z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 190S - RS-190 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	OFN	Stk
Suchtext:		RS-190		
35OD03C	+	Raumentnahmeschnecke Saugsys 240S für 246 - 295 cm • Für Raumlängen von 246 - 295 cm • Förderkanal: FK 140 + FK 100 z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 240S - RS-240 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	OFN	Stk
Suchtext:		RS-240		
35OD03D	+	Raumentnahmeschnecke Saugsys 290S für 296 - 345 cm • Für Raumlängen von 296 - 345 cm • Förderkanal: FK 190 + FK 100 z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 290S - RS-290 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	OFN	Stk
Suchtext:		RS-290		
35OD03E	+	Raumentnahmeschnecke Saugsys 340S für 346 - 395 cm • Für Raumlängen von 346 - 395 cm • Förderkanal: FK 190 + FK 150 z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 340S - RS-340 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	OFN	Stk
Suchtext:		RS-340		
35OD03F	+	Raumentnahmeschnecke Saugsys 390S für 396 - 445 cm	OFN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		- Für Raumlängen von 396 - 445 cm - Förderkanal: FK 190 + FK 200 z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 390S - RS-390 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) Suchtext: RS-390		
35OD03G	+	Raumentnahmeschnecke Saugsys 440S für 446 - 495 cm - Für Raumlängen von 446 - 495 cm - Förderkanal: FK 190 + FK 150 + FK 100 z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 440S - RS-440 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) Suchtext: RS-440	OFN	Stk
35OD03H	+	Raumentnahmeschnecke Saugsys 490S für 496 - 545 cm - Für Raumlängen von 496 - 545 cm - Förderkanal: FK 190 + FK 200 + FK 100 z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 490S - RS-490 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) Suchtext: RS-490	OFN	Stk
35OD03I	+	Raumentnahmeschnecke Saugsys 540S für 546 - 595 cm - Für Raumlängen von 546 - 595 cm - Förderkanal: FK 190 + FK 200 + FK 150 z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 540S - RS-540 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) Suchtext: RS-540	OFN	Stk
35OD03J	+	Raumentnahmeschnecke Saugsys 590S für ab 596 cm - Für Raumlängen ab 596 cm - Förderkanal: FK 190 + FK 200 + FK 200 z.B. Raumentnahmeschnecke Saugsys 590S - RS-590 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) Suchtext: RS-590	OFN	Stk
35OD03P	+	Az RS-590 für eine Verlängerungsschnecke L=750 mm - R-75 VM Aufzahlung (Az) für eine Verlängerungsschnecke um 750 mm (R-75 VM)	OFN	Stk
35OD15	+	Zubehör zur Lagerung.		
35OD15A	+	Befüllkupplung belüftbar - ZK100SB - Befüllkupplung belüftbar (ZK100SB) - mit belüftbarem Blinddeckel (Lüftungsöffnung 42 cm²) - inkl. Erdungsschelle.	OFN	Stk
35OD15B	+	Befüllkupplung versperrbar belüftbar - ZK100V - Befüllkupplung versperrbar belüftbar (ZK100V) - mit belüftbarem Blinddeckel (Lüftungsöffnung 42 cm²) - inkl. Erdungsschelle - mit Vorhangschloss zum versperren.	OFN	Stk
35OD15C	+	Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 200 mm - ZR020 Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 200 mm (ZR020).	OFN	Stk
35OD15D	+	Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 500 mm - ZR050	OFN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		• Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 500 mm (ZR050).		
35OD15E	+	Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 1000 mm - ZR100 • Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 1000 mm (ZR100).	OFN	Stk
35OD15F	+	Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 2000 mm - ZR200 • Verlängerungsrohr Metall Ø 100 mm, L = 2000 mm (ZR200)	OFN	Stk
35OD15G	+	Rohrbogensegment Ø 100 mm, 15° - ZBS15 • Rohrbogensegment Ø 100 mm, 15° (ZBS15).	OFN	Stk
35OD15H	+	Rohrbogensegment Ø 100 mm, 30° - ZBS30 • Rohrbogensegment Ø 100 mm, 30° (ZBS30).	OFN	Stk
35OD15I	+	Rohrbogensegment Ø 100 mm, 45° - ZBS45 • Rohrbogensegment Ø 100 mm, 45° (ZBS45).	OFN	Stk
35OD15J	+	Rohrbogen Ø 100 mm, 60° - ZB60 • Rohrbogen Ø 100 mm, 60° (ZB60)	OFN	Stk
35OD15K	+	Rohrbogen Ø 100 mm, 90° - ZB90 • Rohrbogen Ø 100 mm, 90° (ZB90).	OFN	Stk
35OD15L	+	Spannring mit Dichtung Ø 100 mm - ZS100 • Spannring mit Dichtung Ø 100 mm (ZS100).	OFN	Stk
35OD15M	+	Längsausgleichsstück Ø 100 mm, von ca. 5-45 cm - ZE050 • Längsausgleichsstück Ø 100 mm, von ca. 5-45 cm (ZE050).	OFN	Stk
35OD15N	+	Befestigungsschelle Ø 100 mit Stockschraube - Z128 • Befestigungsschelle Ø 100 (Z128) • für Befüllleitung und Verlängerungsrohre mit Stockschraube.	OFN	Stk
35OD15O	+	Set Befüllkupplungen belüftbar 0°, L = 500 mm - ZK-G050B • Set Befüllkupplungen belüftbar 0° (ZK-G050B), bestehend aus: - 2 Befüllkupplungen mit Blinddeckel mit Lüftungsoffnung - 2 Verlängerungsrohre L = 500 mm - 2 Erdungsschellen.	OFN	Stk
35OD15P	+	Set Befüllkupplungen belüftbar 45° L=500mm - ZK-B45B • Set Befüllkupplungen belüftbar 45° (ZK-B45B), bestehend aus: - 2 Befüllkupplungen mit Blinddeckel mit Lüftungsoffnung - 2 Rohrbogensegmente 45° - 2 Verlängerungsrohre L = 500 mm - 2 Erdungsschellen.	OFN	Stk
35OD15Q	+	Set Befüllkupplungen mit Befestigungsflansch - ZK-G050BBF • Set Befüllkupplungen mit Befestigungsflansch (ZK-G050BBF), bestehend aus: - 2 Befüllkupplungen mit Blinddeckel mit Lüftungsoffnung - 2 Verlängerungsrohre L = 500 mm - 2 Erdungsschellen - Spannringe - 2 Befestigungsflansche 210 x 210 mm, Lochh-Ø 114 mm.	OFN	Stk
35OD15R	+	Befüllrohr mit Befestigungsflansch L = 500 mm - 26030	OFN	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		• Befüllrohr mit Befestigungsflansch (26030) • zur Befestigung an der Wand, L = 500 mm • Flansch 210 x 210 mm, Lochh-Ø 114 mm.		
35OD15S	+	Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 3 m - 12104703 • Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 3 m (12104703).	OFN	Stk
35OD15T	+	Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 15 m - 12104715 • Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 15 m (12104715)	OFN	Stk
35OD15U	+	Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 25 m - 12104725 • Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 25 m (12104725).	OFN	Stk
35OD15V	+	Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 50 m - 12104750 • Spiralschlauch Sauganlage antistatisch 50 m (12104750).	OFN	Stk
35OD15W	+	Abriebfester Spiralschlauch antistatisch 20 m - 121393 • Abriebfester Spiralschlauch antistatisch 20 m (121393) • mit 4 Stück Schlauchschellen.	OFN	Stk
35OD15X	+	Rohrverbinder für Saugschlauch - 121129 • Rohrverbinder für Saugschlauch (121129) • zum Verlängern des Saugschlauches.	OFN	Stk
35OD16	+	Zubehör zur Lagerung.		
35OD16B	+	Tragschale aus verzinktem Blech L = 1500 mm - Z1081 • Tragschale aus verzinktem Blech L = 1500 mm (Z1081).	OFN	Stk
35OD16C	+	Tragschale aus verzinktem Blech L = 1000 mm - Z131 • Tragschale aus verzinktem Blech L = 1000 mm (Z131).	OFN	Stk
35OD16D	+	Set Befestigungsschelle Ø 60,3 mm - Z106SET • Set Befestigungsschelle Ø 60,3 mm (Z106SET) • zur Befestigung der Saugschläuche: - 4 Stück Schelle mit Stocksrauben (3 Stück pro 2 m Tragschale erforderlich!).	OFN	Stk
35OD16E	+	Brandschutzmanschette für Saugschläuche - ZBSM • Brandschutzmanschette für Saugschläuche (ZBSM).	OFN	Stk
35OD16F	+	Rohrbogenset Flexilo Compact - Z118 • Rohrbogenset Flexilo Compact (Z118) • zur variablen Verrohrung der Fülleitung, bestehend aus: - 2 Rohrbögen - 2 Manschetten.	OFN	Stk
35OD16G	+	Türschiene für Einstiegs Luke L = 1500 mm - ZZ150 • Türschiene für Einstiegs Luke L = 1500 mm (ZZ150) • Z-Profil 40/30/40 aus verzinktem Blech.	OFN	Stk
35OD16H	+	Türschiene für Normtür L = 2000 mm - ZZ200 • Türschiene für Einstiegs Luke L = 1500 mm (ZZ200) • Z-Profil 40/30/40 aus verzinktem Blech.	OFN	Stk
35OD16I	+	Türschutzbrett 1000 x 350 x 27 mm - ZTSB • Türschutzbrett 1000 x 350 x 27 mm (ZTSB) • Holzplatte mit 27 mm Dicke.	OFN	Stk

LGPosNr. HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
35OD16J +	Prallschutzmatte 1250 x 1500 mm - ZPM	OFN	Stk
	• Prallschutzmatte 1250 x 1500 mm (ZPM) • mit Befestigungswinkel für Deckenmontage gegenüber von Befüllstutzen • Wandabstand 20 cm.		
35OD16K +	Winkelrahmen verzinkt Schrägboden 35° - ZWR	OFN	Stk
	• Winkelrahmen verzinkt Schrägboden 35° (ZWR) • verzinkter Winkeleisenrahmen als Unterkonstruktion für den Schrägboden - Schräge: 35° - Montage-Abstand: ca. 50 cm - Lagerraumbreite mind. 1,65 m.		
35OD16L +	Hausanschlusskasten 150 x 150 x 80 mm - ZHK	OFN	Stk
	• Hausanschlusskasten 150 x 150 x 80 mm (ZHK) • Elektrokasten, mit umlaufender Dichtung • Schutzart: IP66 - Material: Stahl, pulverbeschichtet • für Auf- oder Unterputzmontage • mit Kontaktschalter zur automatischen Abschaltung des Kessels bei der Pelletsbefüllung • mit Steckdose für Absauggebläse.		
35OD16M +	Füllstandserkennung kapazitiver Sensor - S160	OFN	Stk
	• Füllstandserkennung kapazitiver Sensor (S160), bestehend aus: - Kapazitivem Sensor mit Anschlusskabel - Schutzrohr - Teleskoprohr - Befestigungsmaterial • Der kapazitive Sensor misst das Vorhandensein von Pellets an einem frei wählbarem Punkt im Gewebetank oder Lagerraum • Berühren keine Pellets den kapazitiven Fühler erscheint eine Warnmeldung am Bedienteil.		
35OD16O +	Brandschutzstopfen F90 E190 - Z133	OFN	Stk
	• Brandschutzstopfen F90 E190 (Z133) • zum Einlegen in die Befüllkupplung, wenn ein feuerbeständiger Abschluss notwendig ist		
35OD16P +	Tankraumbelüftung Set 80 cm³ - Z134	OFN	Stk
	• Tankraumbelüftung Set 80 cm³ (Z134) • zur Belüftung von Räumen mit Pellets-Lagerräumen, bestehend aus: - PVC Belüftungsrohr Ø 150 mm - Jalousieklappe (weiß aus Kunststoff) • freier Lüftungsquerschnitt 80 cm³.		
35OD16Q +	Lagerraumbelüftung Set 80 cm³ - Z135	OFN	Stk
	• Lagerraumbelüftung Set 80 cm³ (Z135) • zur Belüftung von Räumen mit Pellets-Lagerräumen, bestehend aus: - PVC Belüftungsrohr Ø 150 mm - Rückstauklappe - Jalousieklappe (weiß aus Kunststoff) • freier Lüftungsquerschnitt 80 cm³.		

35OF + Pufferspeicher (ÖkoFEN)

Version: 2026-03

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

35OF01 + Pufferspeicher aus Stahl mit Ruecklaufschichtkanal, geeignet zum Aufbau eines Frischwassermoduls.

- 8 Muffen 1 1/2 Zoll IG (SP 1000) oder 2 Zoll IG (SP 1500 und SP 2000)
- Anschlüsse im 90° Winkel angeordnet
- 4 Fühlermuffen 1/2 Zoll mit Tauchhülsen
- 5 Sensorhalter
- 1 Entlüftung 1 1/2 Zoll
- Bodendämmung
- 100 mm Vliesdämmung
- 4 Stutzendämmung
- Betriebsdruck: 3 bar
- Betriebstemperatur: max.95 °C.

35OF01C + Pufferspeicher SP1000

OFN Stk

Technische Daten:

- Behälterinhalt: 925 l
- Durchmesser ohne Dämmung: 750 mm
- Durchmesser mit Dämmung: 990 mm
- Höhe ohne Dämmung: 2041 mm
- Höhe mit Dämmung (ohne Entlüftung): 2090 mm
- Kippmaß: 2085 mm
- Einbringmaß: 790 mm.

z.B. Pufferspeicher SP1000 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: SP1000

35OF01D + Pufferspeicher SP1500

OFN Stk

Technische Daten:

- Behälterinhalt: 1515 l
- Durchmesser ohne Dämmung: 1000 mm
- Durchmesser mit Dämmung: 1200 mm
- Höhe ohne Dämmung: 2152 mm
- Höhe mit Dämmung (ohne Entlüftung): 2200 mm
- Kippmaß: 2215 mm
- Einbringmaß: 1000 mm.

z.B. Pufferspeicher SP1500 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: SP1500

35OF01E + Pufferspeicher SP2000

OFN Stk

Technische Daten:

- Behälterinhalt: 2054 l
- Durchmesser ohne Dämmung: 1100 mm
- Durchmesser mit Dämmung: 1300 mm
- Höhe ohne Dämmung: 2377 mm
- Höhe mit Dämmung (ohne Entlüftung): 2420 mm
- Kippmaß: 2450 mm
- Einbringmaß: 1100 mm.

z.B. Pufferspeicher SP2000 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: SP2000

35OP + Zubehör für Pelletsheizungen (ÖkoFEN)

Version: 2026-03

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

35OP01 + Witterungsgeführte Regelung für gemischten Heizkreis. Die Bedienung des Heizkreisreglers erfolgt mittels Touch Bedienteil. Dieses ist im Lieferumfang des Heizkessels einkalkuliert. Fühlerpakete und Raumbedienteile (Touch und/oder mit LED-Anzeige) für die Bedienung des Heizsystems vom Wohnraum aus nach Bedarf in eigener Position.

35OP01A + Heizkreisregelung 1HK, BW

OFN Stk

- Heizkreisregelung 1 HK, BW
- für Anschluss direkt am Feuerungsautomat (Kessel)
- Fühlerset und Kabel für 1 Heizkreis (HK) und Brauchwassermanagement (BW).

z.B. Heizkreisregelung 1HK, BW - Pelletronic E1575 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: E1575

35OP01C + Pufferregelung über Kesselsteuerung

OFN Stk

- Pufferregelung über Kesselsteuerung
- 2 Tauchhülsenfühler
- 1 Aussentemperaturfühler
- Stift/Federleisten.

z.B. Heizkreisregelung Onboard 2HK, BW, PU, Solar - Pelletronic E1671 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: E1623

35OP03 + Witterungsgeführte Regelung für gemischten Heizkreis. Die Bedienung des Heizkreisreglers erfolgt mittels Touch Bedienteil. Dieses ist im Lieferumfang des Heizkessels einkalkuliert. Fühlerpakete und Raumbedienteile (Touch und/oder mit LED-Anzeige) für die Bedienung des Heizsystems vom Wohnraum aus nach Bedarf in eigener Position.

35OP03A + Heizkreisregelung Extern 2 HK, BW, PU, Solar

OFN Stk

- Heizkreisregelung Extern 2 HK, BW, PU, Solar
- I/O Box für Aufbau an den Pufferspeicher oder an der Wand
- Fühler in eigener Position
- Regelung für max. 2 Heizkreise (HK), Brauchwasser- (BW), Puffermanagement (PM) und Solar.

z.B. Heizkreisregelung Extern 2 HK, BW, PU, Solar - Pelletronic E1392A von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

LGPosNr. HK Positionsstichwort

Quelle EH

Suchtext: E1392A

35OP11 + Fühlerpaket für Heizungsregelungen.

35OP11A + Fühlerset 1 Heizkreis, Brauchwasser - E1231-1

OFN Stk

- Fühlerset 1 Heizkreis, Brauchwasser (E1231-1)
 - 1 Heizungsanlegefühler mit 5 m Kabel
 - 1 Brauchwasserfühler mit 5 m Kabel
 - 1 Außentemperaturfühler ohne Kabel.

35OP11B + Fühlerset 2 Heizkreise, Brauchwasser - E1233-1

OFN Stk

- Fühlerset 2 Heizkreise, Brauchwasser (E1233-1)
 - 2 Heizungsanlegefühler mit 5 m Kabel
 - 1 Brauchwasserfühler mit 5 m Kabel
 - 1 Außentemperaturfühler ohne Kabel.

35OP11C + Fühlerset für Pufferspeicher - E1677

OFN Stk

- Fühlerset für Pufferspeicher (E1677)
 - 2 Tauchhülsenfühler mit 5 m Kabel.

35OP11D + Fühlerset für Solaranlage - E1678

OFN Stk

- Fühlerset für Solaranlage (E1678)
 - 1 Kollektorfühler mit 5 m Kabel
 - 1 Tauchhülsenfühler mit 5 m Kabel.

35OP11E + Zusätzlicher Fühler für Heizkreis, Warmwasser, Zirk. - E1679

OFN Stk

- Zusätzlicher Fühler für Heizkreis, Warmwasser, Zirkulation (E1679)
 - 1 Anlegefühler mit 5 m Kabel.

35OP11F + Zusätzlicher Tauchhülsenfühler - E1702

OFN Stk

- Zusätzlicher Tauchhülsenfühler (E1702)
 - 1 Fühler mit 5 m Kabel.

35OP11G + Fühlerset für Pufferregelung - E1701

OFN Stk

- Fühlerset für Pufferregelung (E1701)
 - 5 Tauchhülsenfühler mit 5 m Kabel
 - 1 Außenfühler ohne Kabel.

35OP12 + Vorgefertigte, wärmegeämmte und vorgefertigte Pumpengruppe zur Pufferladung.

35OP12B + Pufferladegruppe 10-36 kW (1)

OFN Stk

- Pumpengruppe 1 Zoll mit Wilo Yonos Para RS25/7.0-PWM1
- mit Isolierschale, Absperrhahn, Thermometer
- mit 3 m Pumpennetz kabel 3-polig und 3 m PWM-Kabel 2-polig.

z.B. Pufferladegruppe 10-36 kW - 80470 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: 80470

35OP12C + Pufferladegruppe 48-64 kW (5/4)

OFN Stk

- Pumpengruppe 5/4 Zoll mit Wilo Yonos Para 30/1-9-PWM1
- mit Isolierschale, Absperrhahn, Thermometer.

z.B. Pufferladegruppe 48-64 kW - 80471 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Suchtext: 80471

35OP13 + Frischwassermodule (FWM) zur hygienischen Warmwasserbereitung im Durchflusssystem, mit

- Spezial Edelstahlplattenwärmetauscher Cu-gelötet
- Wärmedämmung
- hocheffizienter Pumpe

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		• Durchflussschalter • thermischem Regler und Vormischventil (Verkalkungsschutz) • Abdeckung: EPP-Isolierschale 2-teilig • max. Betriebsdruck Brauchwasserseite: 6 bar • max. Betriebsdruck Heizwasserseite: 3 bar • max. Puffertemperatur: 90 °C • min. Puffertemperatur: 60 °C bei eingestellter WW- Temperatur 50 °C • Wassertemperaturregler einstellbar von 20 °C-50 °C		
35OP13B	+	Frischwassermodul Pellaqua 31 l/min	OFN	Stk
		• Zapfleistung 31 l/min (bei KW-WW/HVL 10-45 °C/65 °C) • Pumpendaten: Ladepumpe Wilo Yonos Para RS 15/8, Leistungsaufnahme 10-60 W • Anschlüsse KW-Eingang und WW-Ausgang 1 IG • Warmwassertemperatur: bis max. 50 °C. z.B. Frischwassermodul Pellaqua 31 l - 81110 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) Suchtext: 81110		
35OP13D	+	Az FWM Pellaqua für Anschlusset - 80725	OFN	Stk
		• Anschlusset FWM Pellaqua (80725) • zur direkten Montage des Frischwassermoduls FWM 25/31 an den Pufferspeicher Pellaqua • für Speicherstutzen 1½, isoliert.		
35OP14	+	Elektronisch geregelte Frischwassermodul zur hygienischen Warmwasserbereitung im Durchflusssystem, mit		
		• Regler mit Temperatúrauswahl und vielen Optionen wie Zirkulationsprogrammen, Kaskadenfunktion mit bis zu 4 Stationen und Hygieneprogrammen • betriebsfertig montiert und verkabelt • leistungsstarker Edelstahl-Plattenwärmetauscher, Cu-gelötet • Edelstahlverrohrung • mit 3 Absperrkugelhähne • Abdeckung: EPP-Isolierschale • Befestigungsset für Wandmontage • Abmessungen (HxBxT): 425 x 350 x 190 • max. Betriebsdruck Brauchwasserseite: 10 bar • max. Betriebsdruck Heizwasserseite: 3 bar • max. Puffertemperatur: 95 °C • max. Entnahmetemperatur BW: 65 °C.		
35OP14A	+	Frischwassermodul Nemux 41 l/min	OFN	Stk
		• Zapfleistung 41 l/min (bei KW-WW/HVL 10-45 °C/65 °C) • Pumpendaten: Ladepumpe Wilo PARA 15/7 iPWM2, Leistungsaufnahme 3-45 W • Anschlüsse KW-Eingang und WW-Ausgang 1 IG • Warmwassertemperatur: bis max. 50 °C. z.B. Frischwassermodul Nemux 41 - M1420041 von ÖkoFEN oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) Suchtext: M1420041		
35OP14D	+	Az Nemux 41 für Speicheranschlussez DN 20 - M1420081	OFN	Stk
		• Aufzahlung (Az) für ein Speicheranschlusset DN 20 (M1420081) • zur direkten Montage des Frischwassermoduls an den Pufferspeicher • für Speicherstutzen Rp 1½, isoliert.		
35OP14E	+	Az Nemux 41 für Zirkulationseinheit - M1420022	OFN	Stk
		• Aufzahlung (Az) für eine Zirkulationseinheit (M1420022) • betriebsfertig vormontierte Zirkulationseinheit zur Umwälzung von Trinkwasser für den Anschluss an die Frischwasserstation • Anschluss Zirkulationsleitung Rp ¾ • Anschluss Kaltwasserleitung G 1 • hocheffiziente Zirkulationspumpe inkl. Anschlusskabel		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		• 2 Absperrhähne • Schwerkraftbremse im Kugelhahn vor der Pumpe • Fühlertauchhülse, • Temperaturfühler mit Anschlusskabel, Länge 362 mm.		
35OP14F	+	Az Nemux 41 für thermisches Vormischventil DN 25 - M1420070 • Aufzahlung (Az) für ein thermisches Vormischventil DN 25 (M1420070) • zur Begrenzung der heizungsseitigen Vorlauftemperatur für erhöhten Verkalkungsschutz • empfohlen insbesondere bei kalkhaltigem Wasser und bei Puffertemperaturen über 65 °C • Inkl. 3 Gewindeverschraubungen R1 und Rückflussverhinderer • Das Vormischventil verringert aufgrund des erhöhten Druckverlustes die Nenn-Zapfleistung auf 35 l/min • Wird nicht mit Speicheranschlusset kombiniert.	OFN	Stk
35OP15	+	Allgemeines Zubehör für Heizungsregelungen.		
35OP15A	+	Sicherheitsgruppe für Direktmontage 36-48 kW - 26162 • Sicherheitsgruppe für Direktmontage 36-48 kW (26162) • für PES(K) 36-48 kW • mit Wärmedämmschale.	OFN	Stk
35OP15B	+	Sicherheitsgruppe für Direktmontage 55-130 kW - 81109 • Sicherheitsgruppe für Direktmontage 55-130 kW (81109) • für PES(K) 55-64 kW und Condens XL • mit Wärmedämmschale.	OFN	Stk
35OP21	+	Aufzahlung (Az) auf Heizkessel für Pellets (PEK) für zusätzliche Ausstattungen oder Zubehör.		
35OP21A	+	Az PEK für zweite Vakuum-Saugturbine - 211003 • Zweite Vakuum-Saugturbine für Condens XL (211003) • inkl. automatischer Umschaltung zur Entleerung von 2 Lagersystemen.	OFN	Stk
35OP21B	+	Az PEK für zusätzliche Ascheboxen (2 Stück) - 211081 • Zusätzliche Ascheboxen für Condens XL (211081) • bestehend aus: 2 Stk. Tausch-Ascheboxen.	OFN	Stk
35OP21C	+	Az PEK für 120 l Aschetonne 10-64 kW - PEASCH120AT • 120 l Aschetonne für Pellematic Anlagen 10-64 kW (PEASCH120AT) • Stahl verzinkt, mit Aufsatzrahmen	OFN	Stk
35OP21D	+	Az PEK für 120 l Aschetonne 100-130 kW - PEASCHXL120AT • 120 l Aschetonne für Condens XL 100-130 kW (PEASCHXL120AT) • Stahl verzinkt, mit Austragungsschnecke • Kapazität ca. 2000 Volllaststunden.	OFN	Stk
35OP21E	+	Az PEK für Pufferladegruppe 100-130 kW - 81095 • Pufferladegruppe 100-130 kW • steckerfertig, Anschluss: 2 Zoll, Isolierschale, Absperrung.	OFN	Stk
35OP25	+	Ausdehnungsgefäß (ADG) mit Standfuß • Membran Ausdehnungsgefäß • mit Standfüßen.		
35OP25A	+	Ausdehnungsgefäß mit Standfuß - 24 l - 80911 • Volumen : 24 Liter - (80911) • wandhängend mit Anschlusset • Well Schlauch & Kappenventil.	OFN	Stk
35OP25B	+	Ausdehnungsgefäß mit Standfuß - 50 l - 80909 • Volumen : 100 Liter - (80909)	OFN	Stk

LGPosNr. HK Positionsstichwort	Quelle	EH
35OP25C + Ausdehnungsgefäß mit Standfuß - 100 l - 80910 • Volumen : 100 Liter - (80910)	OFN	Stk
35OP25D + Ausdehnungsgefäß mit Standfuß - 150 l - 80365 • Volumen : 150 Liter - (80365)	OFN	Stk
35OP25M + Az ADG für Kappenventil - 80366 • Aufzahlung (Az) für ein Kappenventil - (80366)	OFN	Stk
35OP25N + Az ADG für Verbindungswellrohr für Speicher - 80121 • Aufzahlung (Az) für ein Verbindungswellrohr für Speicher - (80121) • Edelstahlwellrohr mit 2 x 6/4 Außengewinde.	OFN	Stk