

Flexilo Compact

Idéal pour les espaces réduits, les plafonds bas ou les caves humides. Le développement innovant du réservoir en tissu Flexilo offre un concept fonctionnel. Grâce à des ressorts de traction, il permet jusqu'à 60 % de volume de remplissage en plus pour la même surface au sol. Avec une vis sans fin intégrée et un fond incliné élastique, le vidage complet est garanti. Le Flexilo Compact est disponible en différentes hauteurs, et même avec des plafonds aussi bas que 1,85 mètre, il permet de stocker de grandes quantités de pellets.



Flexilo Compact vide



Un contrôle total

avec le capteur de niveau de remplissage (en option)

Choix de la taille du réservoir

1 kW de charge thermique = besoin annuel de 400 kg de pellets

Exemple :

12 kW x 400 kg = 4,8 t > KGT2618 (258 cm x 184 cm)

Taille du local du silo

Le local doit mesurer 7 cm de plus que le silo en tissu lui-même, dans chaque direction. Du côté de l'unité de remplissage, 45 cm supplémentaires sont nécessaires.

Flexilo

Réservoirs en tissu :

Incroyablement adaptable

- Montage simple et rapide
- Stockage propre et gain d'espace
- Étanche à la poussière, perméable à l'air et durablement antistatique
- Convient aux caves humides
- Utilisable même en cas de faible hauteur de pièce
- La bonne taille pour chaque besoin: capacité de 650 kg à 12.000 kg
- Installation extérieure possible
- Rentable



Flexilo Compact

Art.Nr.	Longueur	Largeur	Quantité de remplissage** pour une hauteur de pièce de			
			1.850 mm	2.000 mm	2.200 mm	2.400 mm
KGT1814EU	1.840 mm	1.440 mm	1,3 - 1,6 t	1,6 - 2,0 t	2,1 - 2,6 t	2,7 - 3,3 t
KGT1818EU	1.840 mm	1.840 mm	1,7 - 2,0 t	2,0 - 2,5 t	2,6 - 3,3 t	3,4 - 4,0 t
KGT2314EU	2.300 mm	1.440 mm	1,8 - 2,2 t	2,1 - 2,5 t	2,7 - 3,3 t	3,7 - 4,2 t
KGT2318EU	2.300 mm	1.840 mm	2,4 - 2,8 t	2,8 - 3,2 t	3,7 - 4,3 t	4,8 - 5,4 t
KGT2320EU	2.300 mm	2.040 mm	2,8 - 3,2 t	3,1 - 3,5 t	4,2 - 4,8 t	5,4 - 6,0 t
KGT2614EU	2.580 mm	1.440 mm	2,0 - 2,5 t	2,4 - 3,0 t	3,2 - 3,8 t	4,0 - 4,7 t
KGT2618EU	2.580 mm	1.840 mm	2,4 - 3,0 t	3,2 - 4,0 t	4,2 - 4,8 t	5,0 - 6,2 t
KGT2620EU	2.580 mm	2.040 mm	3,3 - 4,1 t	3,7 - 4,7 t	4,8 - 5,4 t	5,5 - 7,0 t
KGT2626EU	2.580 mm	2.580 mm	4,0 - 5,1 t	4,9 - 6,1 t	6,2 - 7,1 t	7,2 - 8,5 t
KGT3614EU	3.580 mm	1.440 mm	3,1 - 3,5 t	3,7 - 4,1 t	4,8 - 5,4 t	5,9 - 6,5 t
KGT3626EU	3.580 mm	2.580 mm	5,4 - 6,6 t	7,4 - 8,6 t	9,4 - 10,6 t	11,4 - 12,5 t

**La quantité de remplissage dépend de la densité apparente des pellets (kg/m³) ainsi que de la hauteur de la pièce et peut varier jusqu'à 20 %. Pour atteindre la capacité maximale de remplissage, la hauteur de la pièce doit être d'au moins 240 cm. Sous réserve de modifications techniques.